










 <p>BE1 rechtwinklig glasiert r = 7 mm</p>	 <p>BE15 rechtwinklig glasiert r = ca. 4 mm Achtung! Bei einigen Farben kann die Glasur an der Kante transparent erscheinen</p>
<p>30 Punkte/m</p>	<p>30 Punkte/m</p>
 <p>BE2 rechtwinklig glasiert r = 15 mm</p>	 <p>BE4 viertelrund glasiert r = 25 mm</p>
<p>30 Punkte/m</p>	<p>30 Punkte/m</p>
 <p>BE5 halbrund glasiert</p>	 <p>BE11 Schnabelkante glasiert</p>
<p>30 Punkte/m</p>	<p>30 Punkte/m</p>
 <p>BE3R Halbrund weich glasiert für Material- stärke 30 und 40 mm</p>	 <p>BE10 Slim Kante, Effekt von geringer Plattenstärke Herstellbar ab 30 mm Materialstärke</p> <p>parties non émaillées</p>
<p>30 Punkte/m</p>	<p>60 Punkte/m</p>
 <p>BESTK Fase unterhalb Herstellbar bei Materialstärke 25 o. 30 mm</p>	 <p>BE9R Fase unterhalb weich Herstellbar bei Materialstärke 25 o. 30 mm</p>
<p>30 Punkte/m</p>	<p>30 Punkte/m</p>
 <p>BE12 Tropfkante Nur in Verbindung mit DD1(Fläche abgesenkt)</p>	 <p>BE20 gespalten glasiert Achtung! Bei einigen Farben kann die Glasur transparent erscheinen</p>
<p>107 Punkte/m</p>	<p>120 Punkte/m</p>

Haben Sie Fragen ? Wir beantworten sie umgehend per Mail oder am Telefon
kontakt@pyrolave.de oder **0201/852100**